

## ▶ Système de chasse d'eau Tempoflux 2



### Caractéristiques produits

Finition	<b>Chromé</b>
Bouton de commande	<b>Poussoir</b>
Fonctionnement de la chasse	<b>Double volume</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

651178

### Descriptif

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.  
 Pour cloison ? 140 mm.  
 Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l.  
 Déclenchement souple.  
 Protection antisiphonique.  
 Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré.  
 Corps en laiton massif.  
 Bouton poussoir en métal chromé.  
 Alimentation en ligne M3/4".  
 Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32.  
 Tige filetée recoupable.  
 Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.  
 Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.  
 Compatible avec l'eau de pluie.  
 Adapté aux cuvettes WC sans bride sans réglage de débit.



### Les + produits

Déclenchement souple. Double touche 3l/6l. Absence de réservoir : pas de stagnation d'eau. Installation en traversée de cloison.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.