


## Mitigeur de lavabo avec sortie Biosafe



### Caractéristiques produits

Matière	<b>Laiton</b>
Finition	<b>Chromé</b>
Catégorie	<b>Robinetterie</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Installation	<b>Sur plage</b>
Appareil sanitaire	<b>Lavabo</b>
Type de robinetterie	<b>Mécanique</b>
Débit (L/min)	<b>5</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Raccordement	Poignée	Type de bec	Saillie (mm)	Hauteur de bec (mm)
651248	F 12x17	Pleine	Orientable	220	165
651255	F 12x17	Pleine	Fixe	140	165
165267	Flexible F 12x17	Levier ergonomique	Fixe	170	205

### Descriptif

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale pré réglée.

Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit régulé à 5 l/min.

Corps et embase en laiton chromé.

### Levier Hygiène L.

185 pour commande sans contact manuel.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.



Image not found or type unknown



### Les + produits

Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries. Fonction choc thermique sans démontage du levier. Butée de température maximale pré réglée. Levier Hygiène pour commande sans contact manuel.

### Norme du produit

**Mitigeur certifié NF Médical.**

### Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.