


Mitigeur à bec droit à équilibrage de pression Securitherm EP, sans tirette



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Catégorie	Robinetterie
Raccordement	F 12x17
Appareil sanitaire	Lavabo
Débit (L/min)	5
Saillie (mm)	120
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

651332

Descriptif

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge.
Mitigeur monotrou avec bec droit H.
95 L.
120 équipé d'un brise-jet hygiénique.
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale pré-réglée.
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.
Commande par levier Hygiène L.
150.
Sans tirette ni vidage.
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.



Les + produits

Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF. EP : limite les variations de température.
Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries. Hygiène maximale : faible contenance d'eau.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.