


▶ Mitigeur de douche à équilibrage de pression Securitherm EP



Caractéristiques produits

Matière	Laiton
Finition	Chromé
Catégorie	Robinetterie
Installation	Murale
Raccordement	M 15x21
Appareil sanitaire	Douche
Type de robinetterie	Mécanique
Poignée	Pleine
Débit (L/min)	9
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

651367

Descriptif

Mitigeur de douche mécanique mural monocommande.
Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.
Sécurité antibrûlure : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.
Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit régulé à 9 l/min.
Corps en laiton chromé et commande par manette pleine.

Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.
Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".
Filtres et clapets antiretour.
Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.



Les + produits

Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF. EP : limite les variations de température.
Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries. Hygiène maximale : faible contenance d'eau.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.