


Mitigeur d'évier à équilibrage de pression Securitherm EP à bec déclinable



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Modèle	Levier
Catégorie	Robinetterie
Raccordement	F 12x17
Appareil sanitaire	Lavabo
Débit (L/min)	9
Saillie (mm)	185
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

651437

Descriptif

Mitigeur d'évier haut à équilibrage de pression SECURITHERM sur gorge.

Mitigeur monotrou monocommande avec bec haut orientable H.

320.

Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit.

Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.

Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du levier ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit limité à 9 l/min à 3 bar.

Corps et embase en laiton chromé.

Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.

185.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Conditions de livraison

Mitigeur livré avec 2 becs Inox déclinables.



Les + produits

Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.