

Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel mural Securitherm

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Catégorie	Robinetterie
Raccordement	M 15x21
Appareil sanitaire	Lavabo
Débit (L/min)	7
Saillie (mm)	136
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle
651577	Raccord Stop/Check
651584	Raccord standard

Descriptif

Mitigeur d'évier thermostatique SECURITHERM mural.
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.
Mitigeur mural livré avec 2 becs déclinables en Inox L.
136mm.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage séquentiel du débit et de la température.
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température engagée à 40°C.
Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit régulé à 7 l/min.

Corps en laiton chromé.

Commande sans contact manuel avec Levier Hygiène L. 146.

Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.

Mitigeur thermostatique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.



Les + produits

Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide. Hygiène : absence de clapet antiretour. Bec clipsable : limite les niches bactériennes. SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.