


Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel Securitherm

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Catégorie	Robinetterie
Raccordement	12x17
Appareil sanitaire	Lavabo
Débit (L/min)	5
Saillie (mm)	120
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

651591

Descriptif

Mitigeur de lavabo thermostatique SECURITHERM sur gorge.
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.
Mitigeur monotrou avec bec courbé H.
95 L.
120 équipé d'un brise-jet hygiénique sans rétention d'impuretés et résistant aux chocs thermiques.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit et de la température.
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température engagée à 40°C.
Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande sans contact manuel par levier Hygiène L. 146.

Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton.

Flexibles PEX F3/8" fournis avec robinets d'arrêt en laiton chromé.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur thermostatique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.



Les + produits

Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide. Hygiène : absence de clapet antiretour. Bec déclinable : limite les niches bactériennes. SECURITHERM : sécurité antibûlure optimale.

Norme du produit

Mitigeur certifié NF Médical.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.