


## Mitigeur de douche thermostatique Securitherm avec croisillons Ergo



### Caractéristiques produits

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Finition             | <b>Chromé</b>             |
| Matière              | <b>Laiton</b>             |
| Catégorie            | <b>Robinetterie</b>       |
| Raccordement         | <b>M 15x21</b>            |
| Appareil sanitaire   | <b>Douche</b>             |
| Type de robinetterie | <b>Mécanique</b>          |
| Installation         | <b>Murale</b>             |
| Poignée              | <b>Croisillon à ergot</b> |
| Débit (L/min)        | <b>9</b>                  |
| Unité de vente       | <b>(1 pièce)</b>          |

### Caractéristiques techniques

| Code   | Modèle                   |
|--------|--------------------------|
| 651598 | Avec raccords Stop/Check |
| 651605 | Avec raccords standards  |

### Descriptif

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM bicommande.  
Mitigeur thermostatique sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).  
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.  
Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.  
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.  
Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit.  
Température réglable jusqu'à 43°C.  
Double butée de température : 1e butée déverrouillable à 41°C, 2nde butée engagée à 43°C.  
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
Débit limité à 9 l/min à 3 bar.  
Commande par croisillons ERGO.  
Sortie de douche M1/2".  
Filtres intégrés sur les arrivées F3/4".  
Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques



### Les + produits

SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale. Hygiène maximale : absence de clapet antiretour. Securitouch : isolation thermique antibrûlure.  
Thermostatique : stabilité de température totale.

### Norme du produit

**Mitigeur certifié NF Médical.**

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.