

Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel Securitherm

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Catégorie	Robinetterie
Appareil sanitaire	Évier
Raccordement	12x17
Débit (L/min)	9
Saillie (mm)	140
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

651689

Descriptif

Mitigeur d'évier thermostatique SECURITHERM sur gorge.

Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.

Mitigeur monotrou avec bec courbé H.

160 L.

140 équipé d'un brise-jet hygiénique sans rétention d'impuretés et résistant aux chocs thermiques.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.

Absence de clapet antiretour sur les arrivées.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C.

Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.

Débit régulé à 9 l/min.

Commande sans contact manuel par levier Hygiène L. 146.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8" fournis avec robinets d'arrêt en laiton chromé.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Modèle également disponible en version tubes cuivres.



Les + produits

Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide. Hygiène maximale : absence de clapet antiretour. SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale. Thermostatique : stabilité de température totale.