

Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel Securitherm Bioclip



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Catégorie	Robinetterie
Appareil sanitaire	Évier
Raccordement	12x17
Débit (L/min)	9
Saillie (mm)	140
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

651696

Descriptif

Mitigeur d'évier thermostatique SECURITHERM sur gorge.
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.
BIOCLIP : mitigeur aisément déclipable pour nettoyage et désinfection.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Mitigeur monotrou avec bec courbé H.
160 L.
140 équipé d'un brise-jet hygiénique sans rétention d'impuretés et résistant aux chocs thermiques.
Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit et de la température.
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température engagée à 40°C.
Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.

Débit 9 l/min à 3 bar.

Commande sans contact manuel par levier Hygiène L. 146.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8" fournis avec robinets d'arrêt en laiton chromé.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur thermostatique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Modèle également disponible en version tubes cuivres.



Les + produits

Hygiène maximale : mitigeur sans clapet antiretour. Hygiène : déclipable pour nettoyage interne. SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale. Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.