

## ▶ Bâti-support en applique Tempofix 3 pour WC avec robinet électronique

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Série	TEMPOFIX 3
Catégorie	Bâti-support autoportant
Largeur (mm)	350
Profondeur (millimètre (mm))	157 - 177
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code	Modèle
651955	Alimentation secteur
651962	Alimentation à piles

### Descriptif

Bâti-support en applique pour WC suspendu, kit 1/2 :Bâti en acier époxy noir :  
-Fixation sur mur porteur.

-Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).

-Compatible avec les parements de 10 à 120 mm.

-Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.

-Pipe d'évacuation Ø 100 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage.  
Boîtier d'encastrement étanche : pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.

-Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.

-Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.

Livré prémonté.



### Les + produits

Pose rapide et facile : livré prémonté. Emcombrement limité. Adaptable à l'épaisseur de la cloison.

### Norme du produit

Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.