

▶ Bâti-support en applique Tempofix 3 pour WC avec robinet Tempoflux 2

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Catégorie	Bâti-support autoportant
Série	TEMPOFIX 3
Conditionnement	1
Largeur (mm)	350
Profondeur (millimètre (mm))	157 - 177
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Epaisseur de la cloison maximale (mm)	Epaisseur de la cloison minimale (mm)
651990	60	30
651983		

Descriptif

Bâti-support en applique pour WC suspendu, kit 1/2 :Bâti en acier époxy noir :
-Fixation sur mur porteur.

-Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).

-Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.

-Pipe d'évacuation PVC Ø 100 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage.

Boîtier d'encastrement étanche : pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.

-Compatible avec robinetterie temporisée TEMPOFLUX 2 pour WC .

-Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.

-Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.
Livré prémonté.



Image not found or type unknown



Les + produits

Pose rapide et facile : livré prémonté. Emcombrement limité. Adaptable à l'épaisseur de la cloison.

Norme du produit

Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.