


▶ Mitigeur de douche thermostatique encastrable séquentiel Securitherm avec coude

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Matière	Laiton
Finition	Chromé
Catégorie	Robinetterie
Installation	Murale
Raccordement	M 20x27
Appareil sanitaire	Douche
Type de robinetterie	Mécanique
Débit (L/min)	9
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

652081

Descriptif

Mitigeur de douche thermostatique encastrable avec coude, kit 2/2 : Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.

Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.

Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température engagée à 39°C.
Possibilité de réaliser un choc thermique.
Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche.
Croisillon ERGO.
Filtres intégrés sur arrivées M3/4".
Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.
Plaque Inox poli brillant 166 x 166 mm.
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf. H96CBOX.



Les + produits

Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide. Hygiène maximale : absence de clapet antiretour.
SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale.
Thermostatique : stabilité de température totale.

Norme du produit

Conforme aux exigences de la NF Médical.