


Mitigeur de lavabo haut à équilibrage de pression Securitherm EP



Caractéristiques produits

Matière	Laiton
Finition	Chromé
Catégorie	Robinetterie
Installation	Sur plage
Raccordement	F 12x17
Appareil sanitaire	Lavabo
Type de robinetterie	Mitigeur
Conditionnement	1
Type de bec	Fixe
Débit (L/min)	5
Diamètre de cartouche (mm)	35
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Poignée	Saillie (mm)	Hauteur de bec (mm)
652088	Pleine	140	165
165281	Levier ergonomique	170	205

Descriptif

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM sur gorge.
 Mitigeur monotrou monocommande.
 Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
 Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
 Température constante quelle que soit la variation de pression et de débit dans le réseau.

Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale pré réglée.

Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du levier ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit régulé à 5 l/min.

Corps et embase en laiton chromé.

Levier Hygiène L.

185 pour commande sans contact manuel.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique à équilibrage de pression particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.



Les + produits

EP : débit restreint d'EC en cas de coupure d'EF. EP : limite les variations de pressions. Fonction choc thermique sans démontage du levier. Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.