Mitigeur de lavabo mural électronique Tempomatic Mix 4

Image not found or type unknown

Caractéristiques produits

Finition	**Chromé**
Catégorie	**Robinet optoélectronique**
Commande	**Optoélectronique**
Installation	**Murale**
Raccordement	**15x21**
Conditionnement	**1**
Robinet d'arrêt	**Oui**
Appareil sanitaire	**Lavabo et lave-main**
Type de robinetterie	**Mitigeur**
Débit (L/min)	**3**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Alimentation	Saillie (mm)
652123	Piles 6V	160
165295	Secteur 230/6 V	220
165302	Secteur 230/6 V	160
165309	Piles 6V	220

Descriptif

Mitigeur de lavabo électronique mural :Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
Corps en inox chromé Longueur 160 mm.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Robinets d'arrêt.
Fixation murale.
Arrivées d'eau encastrées 1/2".
Alimentation par le haut ou par le bas.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Réglage de température latéral avec butée de température réglable.

Image not found or type unknown

Les + produits

Hygiène totale : aucun contact manuel. Economie d'eau de 90%. Piles intégrées dans le corps de la robinetterie. Rinçage périodique antiprolifération bactérienne.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.