


## ▶ Robinet de lavabo électronique Tempomatic

4



### Caractéristiques produits

Catégorie	<b>Robinet optoélectronique</b>
Commande	<b>Optoélectronique</b>
Alimentation	<b>Piles 6V</b>
Installation	<b>Murale</b>
Raccordement	<b>F 12x17</b>
Appareil sanitaire	<b>Lavabo et lave-main</b>
Type de robinetterie	<b>Robinet simple</b>
Débit (L/min)	<b>3</b>
Saillie (mm)	<b>110</b>
Hauteur de bec (mm)	<b>75</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

652130

### Descriptif

Robinet de lavabo électronique sur vasque :Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.

Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.

Corps en métal chromé.

Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
Flexible PEX F3/8" avec filtre.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.



### Les + produits

Hygiène totale : aucun contact manuel. Economie d'eau de 90%. Piles intégrées dans le corps de la robinetterie. Rinçage périodique antiprolifération bactérienne.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.