

▶ Robinet de lavabo mural électronique Tempomatic 4

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Catégorie	Robinet optoélectronique
Commande	Optoélectronique
Alimentation	Secteur 230/6V
Installation	Murale
Raccordement	M 15x21
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Type de robinetterie	Robinet simple
Débit (L/min)	3
Saillie (mm)	190
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

652137

Descriptif

Robinet de lavabo électronique mural :Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastrable.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
Corps en inox chromé L.
190 mm.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Robinet d'arrêt.

Fixation murale en traversée de cloison.
Sécurité antiblocage en écoulement.



Les + produits

Hygiène totale : aucun contact manuel. Economie d'eau de 90%.
Alimentation par bloc encastré.
Rinçage périodique antiprolifération bactérienne.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.