

▶ Enrouleur de câble Standard S, 4 prises, poignée Cablepilot

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

IP	IP20
Nombre de fils	3
Puissance maximum du câble enroulé (W)	3500
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Longueur de câble (m)
656365	40
656372	50

Descriptif

L'enrouleur de câble Standard S dispose d'un tambour monobloc moulé en matière très résistante et est équipé de la technologie Cablepilot® .
 Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées de nos enrouleurs fabriqués en France : Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble.
 Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
 4 prises 2P+T 16A/230V~.
 Qualité du câble : H05VV-F 3G1,5.
 Puissance maxi câble non déroulé 1000W – câble déroulé 3500W.
 Système de connexion français.
 Fabrication Française.
 Avec disjoncteur thermique.

Conditions de livraison

Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Standard S avec 4 prises de courant



Image not found or type unknown



Les + produits

Poignée de transport innovante Cablepilot pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile. Clips de fixation noir du câble pour assurer son maintien pendant le transport.

Norme du produit

Conforme à la norme EN 61242:1997/A1:2008