

▶ Enrouleur de câble Standard Garden



Caractéristiques produits

IP	IP20
Nombre de fils	3
Longueur de câble (m)	40
Puissance maximum du câble enroulé (W)	3500
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code

656379

Descriptif

L'enrouleur de câble Standard Garden de brennenstuhl® avec 40m de câble dispose de 38,5m de cordon d'alimentation et d'une rallonge électrique de 1,5m offrant ainsi une souplesse de travail.

Ce touret est conçu pour l'alimentation de machines travaillant en mouvement comme les tondeuses électriques, les coupe-bordures, les taille-haies, etc.

De plus, ce touret électrique est adapté à une utilisation temporaire en extérieur (par temps sec).

Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées de nos enrouleurs fabriqués en France : 1 prise 2P 16A/230V~ et 1 fiche 2P 16A/230V~.

38,5m + 1,5m de câble H05VV-F 2x1,5.

Puissance maximale : câble non déroulé 1000W – câble déroulé 3500W.

Convient pour tous les appareils de classe II à double isolation.

Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble.

Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche de l'enrouleur.

Clips de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.

Bobine latérale avec disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.

Support en acier.

Conditions de livraison

Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Standard Garden avec un câble orange



Les + produits

Enrouleur avec bobine latérale équipée d'un disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble. Poignée de transport innovante Cablepilot pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.

Norme du produit

Conforme à la norme EN 61242:1997 / A1:2008