

## ▶ Enrouleur de câble Standard RB Pro, 4 prises à clapet, système Bretec

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

IP	<b>IP44</b>
Nombre de fils	<b>3</b>
Puissance maximum du câble enroulé (W)	<b>3300</b>
Unité de vente	<b>(1 boîte)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Longueur de câble (m)
656386	40
656393	25

### Descriptif

L'enrouleur de câble Standard Pro est équipé de la technologie Cablepilot® et d'un voyant LED lumineux qui permet de s'assurer si l'enrouleur est alimenté.  
Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées de nos enrouleurs fabriqués en France : Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble.  
Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.  
Enrouleur à Contact-Tournant Bretec® pour une utilisation optimisée.  
Le tambour tourne, le cordon ne bouge pas.  
Puissance maxi câble non déroulé 1000W – câble déroulé 3300W.  
Avec un voyant de présence de tension LED lumineux.  
Indice de protection : IP44.  
Système de connexion français.  
Fabrication Française.  
Avec disjoncteur thermique.

### Conditions de livraison

Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Standard RB Pro avec 4 prises de courant à clapet



### Les + produits

Technologie Bretec intégrée : le tambour tourne, les prises ne bougent pas. Poignée de transport innovante Cablepilot pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.

### Norme du produit

**Conforme à la norme EN 61242:1997/A1:2008**