


## ▶ Enrouleur de câble professionnelLINE, 2x4 prises avec clapets



### Caractéristiques produits

IP	<b>IP44</b>
Nombre de fils	<b>3</b>
Puissance maximum du câble enroulé (W)	<b>3300</b>
Unité de vente	<b>(1 boîte)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Longueur de câble (m)
656421	30
656428	45

### Descriptif

L'enrouleur de câble professionnelLINE de brennenstuhl® est doté d'un bloc avec 4 prises de courant fixe (avec voyant de présence de tension et disjoncteur thermique).

En supplément, un bloc prises mobile appelé Powerblock équipé de 4 prises avec clapets à fermeture automatique et d'un voyant de présence de tension évite les déplacements inutiles et met à disposition le courant électrique en hauteur (échauffage, toit,...).

De plus, le dérouleur de câble est doté d'une protection anti-retournement et d'une poignée rabattable pour dérouler et enrouler le câble sans effort.

La structure de l'enrouleur électrique, le Rubbabren, est composé d'un mélange de plastique et de caoutchouc particulièrement résistant aux chocs, conçue pour une utilisation intensive sur chantier (jusqu'à -25°C).

Des poignées de transport résistantes sur les 4 côtés, trous de rangement pour la fiche, frein de tambour évitant le déroulement du câble durant le transport, un Powerblock avec 4 prises complémentaires font de cet enrouleur de câble, fabriqué en France, l'accessoire indispensable du chantier.

Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ fixe avec clapets et voyant de présence de tension.

En supplément, un bloc prises mobile Powerblock équipé de 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~, d'un voyant de présence de tension, de 2 crochets rabattables et d'une sangle de

fixation.

1 fiche 2P+T 16A/230V~.

Puissance maxi : câble non déroulé 1000W

-câble déroulé 3300W.

Câble résistant aux hydrocarbures et adapté à un usage professionnel en extérieur.

Bobine latérale située à l'arrière avec 5m de câble facilitant le raccordement au réseau électrique.

Protection anti-retournement munie de 4 poignées de transport avec guidage du câble et trous de rangement pour fiche intégrés.

Poignée d'enroulement du câble rabattable.

Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.

Clips de fixation du câble.

Disjoncteur thermique.

Indice de protection : IP44.



## Conditions de livraison

Contenu du colis : 1x professionalLINE Enrouleur de câble

## Les + produits

Enrouleur électrique doté de 2 x 4 prises de courant avec clapets à fermeture automatique. Structure du dévidoir de câble électrique conçu avec une protection anti-retournement, trous de rangement de la fiche et poignée de transport avec guidage du câble.

## Norme du produit

**Conforme à la norme EN 61242:1997/A1:2008**