Projecteur LED WF connecté WiFi

Image not found or type unknown

Caractéristiques produits

IP	**IP54**
Modèle	**Sans détecteur de mouvement**
Rechargeable	**Non**
Technologie de l'ampoule	**LED**
Flux (lm)	**2400**
Puissance (W)	**20**
Unité de vente	**(1 boîte)**

Caractéristiques techniques

Code
656526

Descriptif

Le projecteur LED WF 2050 de brennenstuhl®Connect est pilotable par WiFi et idéal pour un montage mural, à installer en extérieur.
Grâce au module WiFi intégré, ce projecteur LED intelligent équipé de LED SMD Everlight très lumineuses peut être commandé facilement et aisément via l'application gratuite brennenstuhl®Connect.
De multiples fonctions d'éclairage comme la luminosité ou la température de couleur permettent le contrôle de ce spot extérieur LED.
Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :Pilotage de divers modes d'éclairage via l'application.
brennenstuhl®Connect.
Commande vocale par le biais d'Amazon Alexa ou Google Assistant.
Orientable horizontalement et verticalement.
LED SMD Everlight.
Température de couleur : de 3000K à 6500K.

Conditions de livraison

Contenu du colis : 1x Projecteur mural WF WiFi orientable, montage mural, 1 set de visseries (composé de 2 vis, 2 chevilles, 1 joint d'étanchéité)

Les + produits

Projecteur LED intelligent en extérieur pilotable grâce au module WiFi (2,4HGz) intégré via l'application brennenstuhlConnect.

Norme du produit

Conforme à la norme EN 60598-1 :2015/A1 :2018, EN 60598-2- :1989, EN IEC 55015 :2019, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 63000 :2018, EN 61547 :2009, EN 61000-3-3 :2013/A1 :2019, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 62493 :2015, EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 62311 :2020, VO (EU) 2019/2020
Conforme à la norme EN 60598-1 :2015/A1 :2018, EN 60598-2- :1989, EN IEC 55015 :2019, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 63000 :2018, EN 61547 :2009, EN 61000-3-3 :2013/A1 :2019, EN IEC 61000-...