Flexible sanitaire inox Flexcore® Green

NEOPERL®

p. 3-68

Caractéristiques produits

Matière	**Polyéthylène**
Catégorie	**Flexible d'alimentation sanitaire**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Filetage	Longueur (mm)	Diamètre intérieur (mm)
656603	MF 12x17	300	8
656610	FF 12x17	300	8
656617	FF 15x21	300	8
656624	FF 15x21	500	8
656631	MF 12x17	500	8
656638	FF 12x17	500	8
656645	MF 15x21	300	8
656652	FF 20x27	1000	13
656659	FF 20x27	500	13

Descriptif

Flexible sanitaire tressé en PE-RT cannelé.
Flexcore® Green : pas de migration de matières volatiles.
Propriétés anti-bactérienne.
Température maximale : 70 °C (pointes occasionnelles jusqu'à 90 °C).
Alimentation en eau chaude & froide.
Pression de service : 10 bar.

Les + produits

Potabilité garantie ! Pas de goût, ni d'odeur transférés dans l'eau.

Norme du produit

4MS.

Produits complémentaires

Mamelon laiton égal M/M à visser

Flexible inox alimentation sanitaire F/F Gargalo