

## ▶ Robinet électronique Tempomatic 5

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Catégorie	<b>Robinet optoélectronique</b>
Commande	<b>Optoélectronique</b>
Installation	<b>Sur plage</b>
Raccordement	<b>F 12x17</b>
Appareil sanitaire	<b>Lavabo et lave-main</b>
Type de robinetterie	<b>Robinet simple</b>
Débit (L/min)	<b>3</b>
Saillie (mm)	<b>105</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Alimentation	Robinet d'arrêt	Hauteur de bec (mm)
650058	Alimentation encastrée	Secteur 230/6V	Oui	75
650065	Alimentation secteur prise	Secteur 230/6V	Oui	74
650072	Alimentation piles CR123	Piles 6V	Oui	75
650079	Alimentation encastrée	Secteur 230/6V	Non	74
650086	Alimentation secteur prise	Secteur 230/6V	Non	74
650093	Alimentation piles CR123	Piles 6V	Non	74

## Descriptif

Robinet de lavabo automatique sur vasque : Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.

Corps en métal chromé.

Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.



## Les + produits

Hygiène totale : aucun contact manuel. Economie d'eau de 90%.  
Rinçage périodique  
antiprolifération bactérienne.

## Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.