

▶ Robinet électronique mural Tempomatic 3



Caractéristiques produits

Catégorie	Robinet optoélectronique
Modèle	Alimentation pile 223 CR-P2
Commande	Optoélectronique
Alimentation	Piles 6V
Installation	Murale
Raccordement	M 15x21
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Type de robinetterie	Robinet simple
Débit (L/min)	3
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

650100

Descriptif

Robinet de lavabo électronique mural :Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V intégrée. Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie. Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec. Corps en laiton massif chromé. Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate. Fixation murale M1/2".
Ø 50, L.
190 mm.

Sécurité antiblocage en écoulement.



Les + produits

Hygiène totale : aucun contact manuel. Economie d'eau de 90%.
Rinçage périodique antiprolifération bactérienne.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.