


▶ EPSIRACK échelles montées - élément départ



Caractéristiques produits

Modèle	2 niveaux
Profondeur (mm)	1100
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Capacité de charge (kg)
659053	3000	1825	2370
659060	3000	2700	3036
659067	3500	1825	2370
659074	3500	2700	3036
659081	4500	1825	2370
659088	4500	2700	3036

Descriptif

La gamme Epsirack permet le stockage de palettes jusque 3600 mm de longueur avec une charge maximale par niveau de 3036 kg.

Pour assurer une optimisation des hauteurs disponibles dans les bâtiments, la gamme d'échelles se compose d'hauteurs jusque 6 mètres.

L'utilisation de platelages complémentaires (platelage fil, grillagé ou tubulaire), sécurise l'installation, ou permet le stockage de produits non palettisés.

L'Epsirack est certifié conforme selon les normes EN15512:2020, EN15635, EN15620, EN15629 et EN15878 afin de vous garantir une entière sécurité et une excellente qualité.

Dans le cadre du respect des consignes de montage et d'utilisation.

Pour une installation encore plus rapide et simplifiée sur chantier, les échelles sont livrées déjà assemblées.

Conditions de livraison

Kit tout inclus



Image not found or type unknown



Les + produits

Echelles montées en usine