

▶ Coffret de chantier CC 3T4M/32/AU H07RN-F 5G4,0

Image not found or type unknown



p. 5-62



Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

IP	44
Catégorie	Coffret de chantier
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

661671

Descriptif

Alimentation provisoire sur chantier.

Boîtier résistant avec poignée de transport et pieds antidérapants.

Superposable avec d'autres coffrets de la gamme.

Équipé de :- 4 prises 2P+T 16A/230V avec clapets,- 1 prise 3P+N+T 32A/415V avec clapets,-

2 prises 3P+N+T 16A/415V,- 1 interrupteur différentiel 30mA – 230V/415V – 40A – 4 pôles

–Type AC,- 1 disjoncteur divisionnaire 32A/415V – 4 pôles –Courbe C,- 2 disjoncteurs

divisionnaires 16A/415V – 4 pôles –Courbe C,- 4 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V – 2

pôles –Courbe C,- 2 m de câble H07RN-F 5G4,0.

- 1 bouton d'urgence.

Alimentation : fiche 3P+N+T 32A/415V.

Puissance maximale : 22 KVA.

IP44.

Les + produits

Superposable.

Norme du produit

Conforme à la norme NF EN 61439-1 / NF EN 614439-4.