

▶ Rayonnage tubulaire charges lourdes FLIPLUS Éléments suivants - 4 niveaux

Image not found or type unknown



p. 8-179



Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Modèle	FLIPLUS
Désignation	Élément suivant
Hauteur (mm)	2000
Longueur (mm)	1260
Charge max. par niveau (kg)	460
Unité de vente	(1 ensemble)

Caractéristiques techniques

Code	Profondeur (mm)
662630	1000
662637	600
662644	800

Descriptif

Solution polyvalente conçue pour le stockage des charges lourdes jusqu'à 460 kg/niveau conditionnées ou en vrac (avec dessus aggloméré optionnel).

Assemblage sans vis ni boulon avec réglage des niveaux de tablettes.

Évolution du rayonnage avec ajout, retrait ou déplacement des tablettes sans démonter toute la structure.

La solution est robuste.

La finition peinte.

Charge maxi par travée : 3000 kg selon configuration.

Coloris : poteaux et tablettes : gris graphite RAL 7024.

Éléments de départ : 4 tablettes, 4 poteaux.

Éléments suivants : 4 tablettes, 2 poteaux.

Les + produits

Robuste : accepte jusqu'à 460 kg par tablette selon configuration.

Norme du produit

Certifiés DEKRA. Conformes aux recommandations FEM 10-2-02 et Eurocode 3.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.