Kit ruban MaxLED 1000 Full-Line COB

Image not found or type unknown



p. 5-182

Caractéristiques produits

Finition	**Argent**
IP	**20**
Type de source	**LED**
Type de luminaire	**Bande LED**
Nombre de LED	**528**
Hauteur (mm)	**1.60**
Largeur (mm)	**10**
Durée de vie moyenne (h)	**20000**
Température de couleur (°K)	**2700**
Tension (V)	**24**
Unité de vente	**(1 kit)**

Caractéristiques techniques

Code	Puissance (W)	Longueur (mm)	Flux (lm)	Extensibilité (mm)	Puissance du transformateur (VA)
662973	36	3000	3240	5500	39
662966	18	1500	1620	4000	20.70

Descriptif

Kit complet prêt à être installé pour éclairage indirect.
Flux lumineux important de 1100 lm au mètre (équivalent ampoule incandescente 75 W).
Idéal pour installation dans les profilés.
Extension possible par ajout de bandeaux 1 m (sur commande).
Bandeau LED avec adhésif flexible et recoupable tous les 41,5 mm.
Sources LED basse consommation avec ballast électronique adapté.

Transformateur 230 V/24V avec fiche 2P et câble.
Tension : 24 V.
Durée de vie moyenne : 20 000 h.
Gradable.
IRC > 80.
Classe II.

Conditions de livraison

Livré avec connecteur à 5 broches.

Les + produits

Montage simple par système de connexion.