

▶ Kit ruban MaxLED 500 Full-Line COB

Image not found or type unknown



p. 5-181

Caractéristiques produits

Finition	Argent
IP	20
Nombre de LED	480
Type de source	LED
Type de luminaire	Bande LED
Hauteur (mm)	1.60
Largeur (mm)	10
Tension (V)	24
Durée de vie moyenne (h)	20000
Température de couleur (°K)	2700
Unité de vente	(1 kit)

Caractéristiques techniques

Code	Flux (lm)	Longueur (mm)	Puissance (W)	Extensibilité (mm)	Puissance du transformateur (VA)
662987	750	1500	12	4000	25
662994	1500	3000	19	5500	36

Descriptif

Kit complet prêt à être installé pour éclairage indirect.

Flux lumineux important de 550 lm au mètre (équivalent ampoule incandescente 40 W).

480 Leds par mètre produit pour un rayonnement homogène.

Idéal pour installation dans les profilés.

Extension possible par ajout de bandeaux 1 m.

Bandeau LED avec adhésif flexible et recoupable tous les 83 mm.

Sources LED basse consommation avec ballast électronique adapté.
Transformateur 230 V/24 V avec fiche 2P et câble.
Tension : 24 V.
Durée de vie moyenne : 20 000 h.
Gradable.
IRC > 80.
Classe II.

Conditions de livraison

Livré avec connecteur à 5 broches.



Les + produits

Matériel flexible pour le montage sur des surfaces planes ou courbes.