

▶ Anti pince-doigts caoutchouc pour portes lourdes et températures extrêmes - finition gris



p. 1-592

Caractéristiques produits

Finition	Gris
Unité de vente	(1 ensemble)

Caractéristiques techniques

Code

664583

Descriptif

Pour portes lourdes.

Utilisation intérieure et extérieures (résistant aux températures extrêmes).

Les portes peuvent être ouverte avec profil jusqu'à 170° et écart jusqu'à 200 mm.

Vissage sur portes en bois.

Composition :-4 profils d'aluminium.

-1 profil en caoutchouc pour l'extérieur (côté charnières)-1 profil en caoutchouc pour l'intérieur-

Vis 3,5x20 mm.

Hauteur : 2500 mm.

Gamme

Applicable sur des portes à fleur ou à recouvrement, va-et-vient en bois, PVC, aluminium, avec paumelles ou charnières déportées.

Esthétique, le joint se développe au fur et à mesure de l'ouverture de la porte.

La référence 5090 est destinée aux portes pleines et aux portes à recouvrement, ouverture à 90°.

La référence 9090 est destinée aux portes va-et-vient et aux portes à grandes charnières, ouverture à 180°.

Composition du kit 5090 : 1 grandet 1 petit profilé, 4 profils de fixation aluminium, des vis de pose Torx, 1 embout de vissage pour vis Torx, 1 notice de montage.

Composition du kit 9090 : 2 grands profilés, 4 profils de fixation aluminium, des vis de pose Torx, 1 embout de vissage pour vis Torx, 1 notice de montage.



Ne pas visser trop fortement pour éviter l'écrasement.



Norme du produit

Conforme à la norme de protection incendie DIN 4102B2.