

▶ Escabeau rayonnage de 5 à 15 marches à immobilisation automatique

FIMM ➤

Caractéristiques produits

| | |
|----------------|---------------|
| Matière | Acier |
| Coloris | Gris graphite |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Poids (kg) | Hauteur de travail maximum (m) | Nombre de marches | Encombrement au sol (millimètre (mm)) |
|--------|------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 665038 | 64.50 | 3.17 | 5 | 1380 x 600 |
| 665045 | 70.50 | 3.40 | 6 | 1500 x 900 |
| 665052 | 77 | 3.62 | 7 | 1615 x 900 |
| 665059 | 84 | 3.85 | 8 | 1735 x 900 |
| 665066 | 90 | 4.08 | 9 | 1850 x 900 |
| 665073 | 92.50 | 4.31 | 10 | 1970 x 900 |
| 665080 | 106.50 | 4.54 | 11 | 2085 x 1200 |
| 665087 | 120.50 | 4.77 | 12 | 2200 x 1200 |
| 665094 | 134.50 | 5 | 13 | 2315 x 1200 |
| 665101 | 148.50 | 5.23 | 14 | 2435 x 1200 |
| 665108 | 162.50 | 5.46 | 15 | 2550 x 1200 |

Descriptif

Construction robuste avec main courante mécanosoudée sur les 2 côtés.

Equipé d'un système d'immobilisation automatique breveté : l'escabeau se pose au sol dès que l'opérateur monte sur la première marche.

Paire de stabilisateurs orientables.

Plateforme supérieure en tôle larmée antidérapante équipée d'un portillon de sécurité, d'une lisse et sous-lisse.

Volée de marches mécano soudée avec marches auto porteuses en acier épaisseur 15/10e, antidérapantes.

Plateforme inférieure en bois médium vernis permettant de disposer d'une zone de stockage.

Livré avec un certificat constructeur et une plaque de firme avec n° de série.



Image not found or type unknown



Les + produits

Permet l'accès aux rayonnages et offre des garanties de sécurité et d'ergonomie optimisées.

Norme du produit

EN 131