

## Élévateur électrique tout terrain

**FIMM** 

### Caractéristiques produits

Roue directrice	<b>Pneumatique</b>
Hauteur totale (mm)	<b>1550</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Poids (kg)	Course de levage (mm)
665143	42	1100
665150	43	800

### Descriptif

Maniable, léger et compact.

Se glisse facilement dans un véhicule utilitaire.

Fonctionnement : Étape 1 : déplacement manuel jusqu'au lieu de prise/dépose de la charge.

Étape 2 : levée/descente électrique de la bavette.

Dès que la bavette décolle du sol, des galets bloquent automatiquement les roues.

Le déplacement avant et arrière devient alors uniquement électrique ce qui permet de positionner le gerbeur de façon précise pour prendre/déposer une charge.

Prise en main facilitée par les 2 poignées ergonomiques caoutchoutées.

Poignée haute permettant d'adapter la position des mains pour une manipulation plus confortable lorsque l'élévateur est incliné.

Batterie NiMh 24V-9A, rechargeable sur secteur.

Autonomie : 10h, jusqu'à 500 opérations de levage.

Livrés avec chargeur de batterie à recharge rapide.

Une résistance fusible thermique auto

-matique de contrôle anti-surcharge arrête l'élévateur en cas de surpondération.

Roues pneumatiques à crampons adaptées à tout type de terrain.

Accessoire inclus : bavette fixe épaisseur 4 mm.

Existe sur demande en modèle 160 kg avec levée de 600 mm.



### Les + produits

Petit gerbeur tout-terrain à levée électrique. Se combine à une large gamme d'accessoires standards et sur-mesure.

### Norme du produit

CE