


## Seuils adhésifs extra-plats en aluminium anodisé



### Caractéristiques produits

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Longueur (mm)             | 2700      |
| Épaisseur (mm)            | 2         |
| Type de fixation du seuil | Adhésif   |
| Unité de vente            | (1 pièce) |

### Caractéristiques techniques

| Code   | Matière           | Finition        | Largeur (mm) |
|--------|-------------------|-----------------|--------------|
| 665864 | Aluminium anodisé | Noir            | 25           |
| 665871 | Aluminium anodisé | Naturel         | 25           |
| 665878 | Aluminium anodisé | Noir            | 40           |
| 174129 | Aluminium         | Anodisé naturel | 40           |

### Descriptif

Usage en intérieur uniquement.

Fixation par adhésif à base de butyl.

Permet la jonction entre deux revêtements de même épaisseur.

Adapté aux revêtements de sol lisses comme dalle LVT, carrelage, PVC, parquet, stratifié.

Ne convient pas aux revêtement textiles, fibres naturelles et parquets.

Pour revêtements durs ou sols souples PVC.

Equipé de l'adhésif Butyle: excellent tack et souplesse, accompagne la dilatation des supports.



### Les + produits

Facilité et rapidité de pose.

### Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.