Downlight rond extra-plat

Image not found or type unknown

p. 5-206

Caractéristiques produits

Finition	**Blanc**
IP	**44**
Forme	**Rond**
Type de luminaire	**Downlight**
Faisceau (°)	**120**
Profondeur (mm)	**22**
Durée de vie moyenne (h)	**25000**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Lampe fournie	Type de source	Flux (lm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Température de couleur (°K)
667789	oui	LED SMD 2853	200	85	3	3000
667796	oui	LED SMD 2853	200	85	3	4000
667803	oui	LED SMD 2853	400	120	6	3000
667810	oui	LED SMD 2853	400	120	6	4000
667817	oi	LED SMD 2853	850	170	12	3000

Code	Lampe fournie	Type de source	Flux (lm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Température de couleur (°K)
667824	oui	LED SMD 2853B	850	170	12	4000
667831	oui	LED SMD 2853	1300	225	18	3000
667838	oui	LED SMD 2853	1300	225	18	4000
667845	oui	LED SMD 2853	1750	300	24	3000
667852	oui	LED SMD 2853	1750	300	24	4000

Descriptif

Idéal pour les plafonds suspendus avec peu d'espace d'encastrement.
Puce LED et driver remplaçables.
Cadre blanc en aluminium.
Durée de vie moyenne : 25 000 h.
Faisceau : 120°.
Tension : 110 – 265 V.
Profondeur : 22mm.
Non gradable.
IP44.
Classe II.