

Downlight carré extra-plat

Image not found or type unknown



p. 5-206

Caractéristiques produits

IP	44
Forme	Carré
Lampe fournie	oui
Type de luminaire	Downlight
Faisceau (°)	120
Profondeur (mm)	22
Durée de vie moyenne (h)	25000
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Type de source	Flux (lm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Température de couleur (°K)
667859	Blanc	LED SMD 2853	200	85	3	3000
667866	Blanc	LED	200	85	3	4000
667873		LED SMD 5730	400	120	6	3000
667880		LED SMD 5730	400	120	6	4000
667887		LED SMD 2853	850	170	12	3000

Code	Finition	Type de source	Flux (lm)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Température de couleur (°K)
667894		LED SMD 2853	850	170	12	4000
667901		LED SMD 2853	1300	225	18	3000
667908		LED SMD 2853	1300	225	18	4000
667915		LED SMD 2853	1750	300	24	3000
667922		LED SMD 2853	1750	300	24	4000



Descriptif

Excellente distribution et uniformité de la lumière.
 Idéal pour les plafonds suspendus avec peu d'espace.
 Cadre blanc en aluminium.
 Durée de vie moyenne : 25.000h.
 Couverture angulaire :120°.
 Tension : 110 – 265 V.
 Profondeur : 22mm.
 Finition : blanc.
Non gradable.
IP 44.
Classe II.