

Projecteur LED CAT

Image not found or type unknown



p. 5-225

Caractéristiques produits

IP	65
Type de source	LED
Type de luminaire	Projecteur extérieur
Faisceau (°)	120
Durée de vie moyenne (h)	25000
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Flux (lm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Température de couleur (K)
668545	Blanc	1400	98	112.20	20	24	3000
668552	Blanc	1400	98	112.20	20	24	4000
668559	Blanc	2400	120.30	141.10	30	28.50	3000
668566	Blanc	2400	120.30	141.10	30	28.50	4000
668573	Blanc	4000	155	201	50	26.50	3000
668580	Blanc	4000	155	201	50	26.50	4000
668587	Blanc	5600	162.60	216.10	70	27.70	3000
668594	Blanc	5600	162.60	216.10	70	27.70	4000
668601	Blanc	8000	216.80	276	100	31.50	3000
668608	Blanc	8000	216.80	276	100	31.50	4000
668615	Noir	1400	98	112.20	20	24	3000
668622	Noir	1400	98	112.20	20	24	4000
668629	Noir	2400	120.30	141.10	30	28.50	3000

Code	Finition	Flux (lm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Température de couleur (K)
668636	Noir	2400	120.30	141.10	30	28.50	4000
668643	Noir	4000	155	201	50	26.50	3000
668650	Noir	4000	155	201	50	26.50	4000
668657	Noir	5600	162.60	216.10	70	27.70	3000
668664	Noir	5600	162.60	216.10	70	27.70	4000
668671	Noir	8000	216.80	276	100	31.50	3000
668678	Noir	8000	216.80	276	100	31.50	4000



Descriptif

Durée de vie moyenne : 25 000 h.

Tension : 220-240 V.

Faisceau : 120°.

IP65

-IK07.

Classe 1.