

## Pompe à chaleur air/air monobloc murale réversible Tempero



p. 4-110

### Caractéristiques produits

Modèle	<b>CMM3000</b>
Catégorie	<b>Pompe à chaleur air-air</b>
COP	<b>3,6</b>
EER	<b>2,6</b>
Débit (m <sup>3</sup> /h)	<b>500</b>
Hauteur (mm)	<b>585</b>
Longueur (mm)	<b>1000</b>
Profondeur (mm)	<b>205</b>
Déshumidification (L/j)	<b>20</b>
Puissance absorbée en chaud (W)	<b>2350</b>
Puissance absorbée en froid (W)	<b>2930</b>
Puissance restituée en chaud (W)	<b>2630</b>
Puissance restituée en froid (W)	<b>2930</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

671912

### Descriptif

Climatiseur mural réversible chaud/froid.  
Motoventilateur de soufflage (air intérieur) à 3 vitesses.  
Motoventilateur centrifuge d'échange thermique (air extérieur) 52 dB(A) à 3 m.  
Température min.  
extérieure : -10 °C.  
Ailette de soufflage oscillante.  
Connexion WiFi Tuya Smart (appareil connecté).

Gaz écoréfrigérant R290.  
230 V AC.

### Conditions de livraison

Livré avec télécommande infra-rouge et platine de fixation.



### Les + produits

Pas d'unité extérieure, idéal pour les sites classés.