Unité extérieure pour climatiseur mural Takao M2

atlantic

p. 4-109

Caractéristiques produits

Catégorie	**Pompe à chaleur air-air**
Profondeur (mm)	**290**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	COP	EER	Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Débit d'air (m³/h)	Puissance absorbée en chaud (W)	Puissance absorbée en froid (W)	Puissance calorifique (W)	Puissance frigorifique (W)
671989	4,52	4,43	AOYG 7 KMCC.UE	663	541	1650	555	450	2500	2000
671996	4,52	3,97	AOYG 9 KMCC.UE	663	541	1650	620	630	2800	2500
672003	4,17	3,65	AOYG 12 KMCC.UE	663	541	1700	960	935	4000	3400
672010	3,83	3,44	AOYG 14 KMCC.UE	799	542	1680	1410	1220	5400	4200

Descriptif

Unité extérieure murale monosplit compacte.
Large plage de fonctionnement : de -10 °C à 46°C en mode froid et de -15 °C à 24°C en mode chaud.
Mode hors gel.
Mode pleine puissance.
Type de réfrigérant : R32.
Mono 230 V
-50 Hz.
Produit assujettià la réglementation F-Gaz.
L'équipe commerciale prendra contact avec vous afin de récupérerles documents nécessaires pour le déblocage de votre commande.

Conditions de livraison

Mise en service obligatoire.