

Unité extérieure pour climatiseur Takao M2 multi splits atlantic



p. 4-109

Caractéristiques produits

Catégorie	Pompe à chaleur air-air
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	COP	EER	Modèle	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance absorbée en chaud (W)	Puissance absorbée en froid (W)	Puissance calorifique (W)	Puissance frigorifique (W)	Débit d'air (mètre cube par heure (m³/h))
672157	4,59	4,03	AOYG 18 KBTA2.UE	632	799	290	1220	1240	5600	5000	2020
672164	4,40	3,90	AOYG 24 KBTA3.UE	716	820	315	1820	1740	8000	6800	2730
672171	4,55	3,90	AOYG 30 KBTA4.UE	884	820	315	2110	2050	9600	8000	2950
672178	4,50	3,80	AOYG 36 KBTA5.UE	884	820	315	2360	2500	10600	9500	2900

Descriptif

Unité extérieure murale multi-splits compacte.

Large plage de fonctionnement : de -10 °C à 46°C en mode froid et de -15 °C à 24°C en mode chaud.

Accès facilité sur un seul côté.

Type de réfrigérant : R32.

Mono 230 V

-50 Hz.

Produit assujéti à la réglementation F-Gaz.

L'équipe commerciale prendra contact avec vous afin de récupérer les documents nécessaires pour le déblocage de votre commande.

Conditions de livraison

Mise en service obligatoire.



Les + produits

Raccordement des liaisons
frigorifiques simplifié !