

Unité extérieure pour climatiseur Zenkeo ou Dojo multi-splits atlantic



p. 4-108

Caractéristiques produits

Catégorie	Pompe à chaleur air-air
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	COP	EER	Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance absorbée en chaud (W)	Puissance absorbée en froid (W)	Puissance calorifique (W)	Puissance frigorifique (W)	Débit d'air (mètre cube par heure (m³/h))
672185	3,71	3,45	2U 018 NBB.UE	800	553	275	1400	1450	5200	5000	2400
672192	3,3	3,3	3U 024 NBB.UE	890	700	340	2050	1850	6800	6200	3000
672199	3,19	3,00	4U 030 NB.UE	890	700	340	2700	2600	8600	7800	4000
672206	3,57	2,79	5U 036 NB.UE	920	760	372	2800	3400	10000	9500	4200

Descriptif

Unité extérieure murale multi-splits compacte.

Large plage de fonctionnement : de -10 °C à 43°C en mode froid et de -15 °C à 24°C en mode chaud.

Intégration d'une pompe de relevage des condensats (haut. max 1 000 mm).

Type de réfrigérant : R32.

Mono 230 V

-50 Hz.

Produit assujéti à la réglementation F-Gaz.

L'équipe commerciale prendra contact avec vous afin de récupérer les documents nécessaires pour le déblocage de votre commande.

Conditions de livraison



Mise en service obligatoire.

