

## Gants anticoupure C enduction nitrile 12-900LP

Image not found or type unknown



p. 9-56

### Caractéristiques produits

Coloris	<b>Bleu</b>
Matière	<b>Nitrile</b>
Coupure	<b>X</b>
Coupure (N)	<b>C</b>
Perforation	<b>MAX 4/4</b>
Type de gants	<b>Anticoupure</b>
Déchirure/éraflure	<b>MAX 4/4</b>
Abrasion/durabilité	<b>MAX 4/4</b>
Conditionnement	<b>6</b>
Unité de vente	<b>(1 sachet)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Taille des gants
672619	8
672626	9
672633	10
672640	11

### Descriptif

Gants tricotés avec renfort en cuir sur la paume offrant une protection supplémentaire à la perforation et à la chaleur de contact.

Enduction mousse de nitrile.

Jauge 15.

Protection à la chaleur de contact jusqu'à 100°C.  
Certifié Oeko-Tex standard 100 pour le respect de la peau.  
Exemples métiers :-Manipulation de taules ou métaux.  
-BTP.  
-Industrie.

### Conditions de livraison

Livrés au sachet de 6 paires.



### Norme du produit

Conformes aux normes EN 420,  
EN 388 et EN 407.