

Gants chocs vibration induction nitrile X-015

Image not found or type unknown



p. 9-43

Caractéristiques produits

Coloris	Jaune fluo/noir
Coupure	X
Coupure (N)	C
Perforation	3/4
Type de gants	Contre les chocs
Déchirure/éraflure	MAX 4/4
Abrasion/durabilité	MAX 4/4
Matière	Nitrile
Conditionnement	6
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Taille des gants
673179	8
673186	9
673193	10
673200	11

Descriptif

Gants tricotés sans coutures avec des coussinets en TPR offrant une protection contre les chocs.

Coussinets éponge supplémentaires à l'intérieur offrant une bonne résistance aux vibrations. Induction nitrile sableux idéale dans des conditions humides ou huileuses.

Excellent grip.

Jauge 15.

Gants haute visibilité pour une sécurité accrue dans des conditions d'éclairage difficiles.

Protection à la chaleur de contact jusqu'à 100°C.

Velcro au poignet facilitant le port et le maintien du gant en position.

Exemples métiers :-BTP.

-Industries.

Conditions de livraison

Livrés à la boîte de 6 paires



Norme du produit

Conforme aux normes EN 420,
EN 388 et EN 407.