Unité intérieure climatiseur mural Takao M2

atlantic

p. 4-109

Caractéristiques produits

Catégorie	**Pompe à chaleur air-air**
Hauteur (mm)	**270**
Longueur (mm)	**834**
Profondeur (mm)	**222**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	COP	EER	Modèle	Puissance absorbée en chaud (W)	Puissance absorbée en froid (W)	Puissance calorifique (W)	Puissance frigorifique (W)	Débit d'air (mètre cube par heure (m³/h))
672017	4,52	4,43	ASYG 7 KMCE.UI	555	450	2500	2000	PV 270 / GV 720
672024	4,52	3,97	ASYG 9 KMCE.UI	620	630	2800	2500	PV 270 / GV 750
672031	4,17	3,65	ASYG 12 KMCE.UI	960	935	4000	3400	PV 270 / GV 780
672038	3,83	3,44	ASYG 14 KMCE.UI	1410	1220	5400	4200	PV 280 / GV 820

Descriptif

Unité intérieure murale.
Confort acoustique : 20 dB(A) en mode silence (activé par télécommande infra-rouge).

Large plage de fonctionnement : de -10 °C à 46°C en mode froid et de-15 °C à 24°C en mode chaud.
Compatibilité multi-splits.
Produit assujettià la réglementation F-Gaz.
L'équipe commerciale prendra contact avec vous afin de récupérerles documents nécessaires pour le déblocage de votre commande.

Conditions de livraison

Livré avec télécommande infra-rouge. Mise en service obligatoire.

Les + produits

Faible encombrement : installation discrète !