

## Unité intérieure climatiseur mural Zenkeo Initiale atlantic



p. 4-108

### Caractéristiques produits

COP	<b>4,00</b>
Catégorie	<b>Pompe à chaleur air-air</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	EER	Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance absorbée en chaud (W)	Puissance absorbée en froid (W)	Puissance calorifique (W)	Puissance frigorifique (W)	Débit d'air (mètre cube par heure (m³/h))
672073	3,96	AS 007 NB.UI	855	280	200	700	530	2800	2100	PV 250 / GV 600
672080	4,00	AS 009 NB.UI	855	280	200	800	650	3200	2600	PV 250 / GV 650
672087	4,02	AS 012 NB.UI	855	280	200	1050	870	4200	3500	PV 250 / GV 650
672094	3,71	AS 018 NB.UI	997	322	338	1500	1400	6000	5200	PV 300 / GV 900

### Descriptif

Unité intérieure murale.

Confort acoustique : 19 dB(A) en mode silence.

Large plage de fonctionnement : de -10 °C à 43°C en mode froid et de -15 °C à 24°C en mode chaud.

Pilotage à distance grâce à l'application SmartClima (module Wi-Fi intégré).

Compatibilité multi-splits.

**Produit assujéti à la réglementation F-Gaz.**

**L'équipe commerciale prendra contact avec vous afin de récupérer les documents nécessaires pour le déblocage de votre commande.**

### Conditions de livraison

Livré avec télécommande infra-rouge. Mise en service obligatoire.



### Les + produits

Confort : balayage horizontal et vertical automatique du volet !