Lame Carbure / portative TP / Alu

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Type de machine	**Scie circulaire portative / Scie à onglet**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Nombre de dents	Alésage (mm)	Diamètre (mm)	Épaisseur du corps de la lame (millimètre (mm))
509491	42	20	150	2,6/2,0
509498	42	30	150	2,8/2,0
509505	42	30	160	2,6/1,8
509512	48	20	160	2,2/1,6
509519	42	20	165	2,6/1,8
509526	48	30	170	2,6/1,8
509533	48	20	180	2,8/2,0
509540	48	30	180	2,8/2,0
509547	54		190	2,5/1,8
509554	54	30	200	2,8/2,0
509561	54	30	210	2,8/2,0
509568	62	30	220	2,8/2,0
509575	68	30	225	2,5/1,8
509582	62	30	230	2,8/2,0
509589	80	30	255	3,2/2,3
509596	80	30	260	2,5/1,8

Descriptif

Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction.
Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20).

Les + produits

Livrées avec bagues de réduction.

Norme du produit

EN847-1