

▶ Détection faux plafond urinoir



Caractéristiques produits

Finition	Blanc
Conditionnement	1
Catégorie	Robinetterie temporisé et électronique
Installation	Plafond encastré
Norme	NF
Commande	Optoélectronique
Robinet d'arrêt	Oui
Appareil sanitaire	Urinoir
Type de robinetterie	Robinet simple
Durée d'écoulement (seconde)	7
Épaisseur capacité maximum (mm)	40
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Pour	Raccordement
112500	2 à 4 urinoir	20x27
112507	1 urinoir	15x21

Descriptif

Le kit de détection en faux plafond pour 2 à 4 urinoirs comprend: 1 détecteur avec son circuit de commande, 1 électrovanne avec son robinet d'arrêt et son filtre, 1 alimentation électrique à monter sur rail DIN.

Conditions de livraison

Livré avec 1 détecteur avec son circuit de commande à monter en faux plafond. 1 électrovanne avec son robinet d'arrêt + filtre. 1 alimentation électrique 110VAC-230VAC/12VDC-12W à poser dans l'armoire électrique sur rail DIN.



Les + produits

Annulation du rinçage en cas d'arrivée d'un nouvel utilisateur. Forçage du rinçage au bout de 2 minutes (grande affluence).

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.