


► **Gâche électrique série 5 IP 67 LG symétrique à encastrer à émission**



### Caractéristiques produits

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Matière                       | <b>Zamak</b>   |
| Main                          | <b>Réversible</b>  |
| Fonctionnement                | <b>À émission</b>  |
| Conditionnement               | <b>1</b>   |
| Type de tête                  | <b>SP25022 / SP25034 / SP25028S/ SP11022 / SP13022 / SP24424 / SP22718 / SP17234 / SP11028</b> |
| Demi-tour réglable            | <b>Oui</b>   |
| Contact à bille 10405         | <b>Non</b>   |
| Décondamnation manuelle       | <b>Non</b>   |
| Largeur (mm)                  | <b>21.20</b>   |
| Profondeur (mm)               | <b>28</b>  |
| Résistance à l'effraction (N) | <b>4800</b>  |
| Unité de vente                | <b>(1 boîte)</b>   |

### Caractéristiques techniques

| Code   | Hauteur (mm) | Consommation d'air (ampère (A))                         | Tension (volt (V)) |
|--------|--------------|---|--------------------|
| 693122 | 65.50        | AC : 0,2 /0,39 ; DC : 0,28/0,56                         | 10 à 24            |
| 693129 | 72.90        | AC : 0,2 /0,39 ; DC : 0,28/0,56                         | 10 à 24            |
| 693136 | 65.50        | AC : 0,08 ; DC : 0,12                                   | 24                 |
| 693143 | 72.90        | AC : 0,08 ; DC : 0,12                                   | 24                 |
| 693150 | 67.70        | AC : 0.03/0.36 - 0.02/0.31 ; DC : 0.04/0.38 - 0.02/0.34 | 6 à 28             |

| Code   | Hauteur (mm) | Consommation d'air (ampère (A))                            | Tension (volt (V)) |
|--------|--------------|--|--------------------|
| 693157 | 75.10        | AC : 0.03/0.36 - 0.02/0.31 ; DC :<br>0.04/0.38 - 0.02/0.34 | 6 à 28             |

## Descriptif

Gâche électrique 15 IP 67 LG symétrique, à encastrer 16 mm, 4800 N à émission.

## Gamme

Ensemble en bronze composé d'une gâche électrique et d'une serrure.

Pour utilisation extérieure.

Simple empennage.

Saillie réduite.

Modèle gâche : à impulsion.

Tension : 12 V ca/cc.

Consommation ca/cc : 0,7/1,5 A.



## Les + produits

Multi-tensions 6 à 28 V AC/DC selon modèle. Diode transil TVS intégrée. Indice de protection IP67. Demi-tour à déport d'ouverture réduit réglable sur 3 mm. Résistance au feu 90 mn. Pour les références 15WZ21 et 15WZX21 : Courant d'appel 0,2 secondes.

## Norme du produit

**Directive 2012/19/UE; Directive RoHS 2011/65/UE; Règlement CE REACH 1907/2006; Directive 2014/30/UE; Directive 305/2011/UE - EN 14846:2008**