

▶ Gâche électrique série 5 IP 67 LG symétrique

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Matière	Zamak
Main	Réversible
Fonctionnement	À mémoire
Conditionnement	1
Type de tête	SP25022 / SP25034 / SP25028S/ SP11022 / SP13022 / SP24424 / SP22718 / SP17234 / SP11028
Demi-tour réglable	Oui
Contact à bille 10405	Non
Décondamnation manuelle	Non
Largeur (mm)	21.20
Profondeur (mm)	28
Résistance à l'effraction (N)	4800
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Hauteur (mm)	Tension (volt (V))	Consommation d'air (ampère (A))
693437	65.50	10 à 24	AC : 0,21/0,42 ; DC : 0,3/0,6
693444	67.70	6 à 28	AC : 0.03/0.36 - 0.02/0.31 ; DC : 0.04/0.38 - 0.02/0.34

Descriptif

Gâche électrique 25 IP 67 LG symétrique 16 mm 4800 N à mémoire.

Gamme

Ensemble en bronze composé d'une gâche électrique et d'une serrure.
Pour utilisation extérieure.
Simple empennage.
Saillie réduite.
Modèle gâche : à impulsion.
Tension : 12 V ca/cc.
Consommation ca/cc : 0,7/1,5 A.



Les + produits

Multi-tensions 6 à 28 V AC/DC selon modèle. Diode transil TVS intégrée. Indice de protection IP67. Demi-tour à déport d'ouverture réduit réglable sur 3 mm. Résistance au feu 90 mn. Pour la référence 25WZ21 : Courant d'appel 0,2 secondes.

Norme du produit

Directive 2012/19/UE; Directive RoHS 2011/65/UE; Règlement CE REACH 1907/2006; Directive 2014/30/UE; Directive 305/2011/UE - EN 14846:2008