


Alimentation en coffret métal pour cartes électroniques type ACM2 230V AC / 12V DC 2 cartes



Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Largeur (mm)	705
Hauteur (mm)	345
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Profondeur (mm)	Tension (volt (V))	Ampérage (ampère heure (Ah))	Puissance (W)
693962	Bi-tension	116	12 ou 24	1 et 2	
693969	Bi-tension	116	12 ou 24	4	
693976	—		12	3	12
693983	Sans contact d'autoprotection	116	12	5	60
693990	Avec contact d'autoprotection	116	12	5	
693997	—	116	12	10	

Descriptif

Alimentation chargeur en coffret métal pour cartes électroniques.

Gamme

Pour alimentation des ventouses et des gâches électriques.

Les + produits

Coffret pré-percé pour 2 cartes .Courant de sortie de 1 A à 10A. Cartes reports défauts et autoprotection (en option). Pose horizontale ou verticale. Couvercle amovible pour libérer l'espace de travail. Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension. Entretoises amovibles 15 mm (fournies) pour faciliter le passage des câbles à l'arrière. Existe en coffret vide ACMB2/3 jusqu'à 3 emplacements pour compléter votre installation.

Norme du produit

Directive 2014/30/UE:
EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 ; Directive 2014/35/UE: EN62368-1:2020/A11:2020; Directive RoHS 2011/65/UE: Règlement CE REACH 1907/2006; Directive 2012/19/UE